必ず工事説明書および取扱説明書をよくお読みの上,正しくお使い下さい。

DL-N001N

屋内用

直付型

※連結不可

※直付型

2-12×20吊ボルト用穴

電源穴 5

60

1

800（吊ボルトピッチ）

1146

25

ワッシャは必ず使用

※安全のため、ダブルナット締めを推奨します

3

68

155

2

6

2

3

3

4

外形寸法	1146mm（長さ）×155mm（幅）×68mm（厚さ）

電源穴寸法

φ20mm相当の電線迄

仕様	
項目	特性
発光色	昼白色 ＊
色温度	5,000K ＊
器具光束	4,650lm ＊
ビーム角	110° ＊
設計寿命	40,000時間（器具光束が初期の80%まで低下するまでの時間。製品の寿命を保証するものではありません。）
定格消費電力	65W(AC100V)/63W(AC200V)
定格入力電圧	AC100V/200V
電源周波数	50Hz/60Hz
質量	約3.0kg

パーツリスト				
No.	部品名	員数	材質	備考
6	パネル（透明）	1	ポリカーボネート	難燃仕様
5	ブッシュ	1	-	-
4	化粧ネジ	2	-	-
3	サイドカバー	2	ABS	難燃仕様
2	本体	1	アルミニウム合金	アルマイト塗装
1	フレーム	1	鋼板	-

品名	ストレート型LED照明（屋内用,透明パネル,直付型）	単位 mm	3角図法		
		備考			
			承認	検印	作成
型名	DL-N001N	図番 : DL-N001N_S-01	詠田		田中

＊LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

健康・環境システム事業本部 SHARP CORPORATION 原図 JIS A1 594X841